

奧迪美 PE90 維修砂漿界面劑

產品說明

奧迪美 PE90 維修砂漿界面劑 是一種乳白色的聚苯乙烯、丁二烯共聚合物乳液。主要用於維修混凝土作界面，同時可用於鋼筋表面作防銹防腐。可用於改良及增強水泥砂漿。本產品跟水泥混凝土及砂漿相容。

用途

- 無稀釋的即用式界面劑
- 與水泥混合作聚合物改性水泥砂漿使用
- 用於**奧迪美 RM709** 的界面增強劑
- 作為添加劑以提高一般水泥基砂漿的強度

主要優點

- | | |
|----------|----------|
| • 高黏結強度 | • 減少收縮開裂 |
| • 改善抗壓強度 | • 增強抗滲性 |
| • 改善抗折強度 | • 良好施工性 |
| • 改善拉伸強度 | • 水性分散體 |

技術資料

產品特性	奧迪美 PE90 維修砂漿界面劑
聚合物體系	聚苯乙烯 / 丁二烯 共聚合物
外觀	水性分散體
顏色	乳白色
比重	1.02
固含量	47 %
毒性	無毒
包裝規格 (每桶)	20 L
保質期 (5 - 40°C)	在未打開的桶內12個月

注: 以上為典型的實驗室條件下測試資料，只可作參考之用，實際性能可能會因應現場施工環境和基底情況不同而略有差異。

表面處理

施工前應先清潔基面，去除所有灰塵、油漬及其它污垢物。施工表面應先用清水充分預濕，待表面晾乾無明水後才可施工。

攪拌

以體積比1-2份的水泥慢慢加入1份 **奧迪美 PE90 維修砂漿界面劑** 中，並用附有合適攪拌葉的低速電鑽進行機械攪拌，直至均勻沒有塊狀後即可使用。

施工

用油漆掃把 **奧迪美 PE90 維修砂漿界面劑** 塗在基面上，待界面漿表面略乾帶黏時，可進行下一步工序。如界面漿完全乾固，則要塗上新的界面漿。如有其他的施工，可以與我們聯絡。

健康與安全

奧迪美 PE90 維修砂漿界面劑 不含毒性，但會刺激皮膚。使用過程中，應戴上合適的防護手套及護眼罩。一旦接觸皮膚，應用大量清水沖洗。若接觸到眼睛，應立即用大量清水沖洗，並儘快就醫診治。

產品貯存

為確保產品品質，應存放于原裝密封桶內，並避免陽光直接照射。貯存的溫度不可低於5°C。若不按照上述貯存方法，可能導致產品過早失效或結塊。

注意：本單張內的所有資料均為我司現時所知的最佳知識，是真實和可信賴。由於施工環境和有關施工人員不在我司可控制範圍內，因此就以上原因我司不能保證任何由我司或其代表所提出的議案。本中文單張只供顧客參考之用，若與英文版本有抵觸，將以我司網站英文電子版本為準。



英坭系列有限公司
香港北角英皇道75-83号
联合出版大厦20楼

☎852 • 2802 6433
☎852 • 2802 6408
www.cementconnections.com